



Serie IGEX20

Kategorie 1


Staub II 1D IP67 T80°C

DC 24 V Direktspeisung

PNP Schaltausgang



Ausführung	DC PNP • M18x1		DC PNP • M30x1,5	
Abmessungen				
Einbau bündig (b) nicht bündig (nb)				
Nennschaltabstand [mm]	5 b	8 nb	10 b	15 nb
Best.-Nr.	P31178	P31179	P31180	P31181
Typ	IGEX20 05 GSP	IGEX20 08 GSP	IGEX20 10 GSP	IGEX20 15 GSP
Ex-Zeichen	II 1D IP 67 T 80 °C			
Zulassung	TÜV 05 ATEX 2845 X			
Betriebsspannung [V]	10...30 DC			
Schaltstrom [mA]	100			
Kurzschlusschutz	•			
Verpolungsschutz	•			
Spannungsabfall max. [V]	2			
Reststrom [mA]	-			
Stromaufnahme [mA]	7			
Schaltfrequenz [Hz]	500			
Umgebungstemperatur [°C]	-20...+70			
EMV-Klasse	A			
Schutzart [EN 60529]	IP 67			
LED-Anzeige	•			
Gehäusewerkstoff	MS-Ni/PA			
Anschluss	2 m PVC-Kabel 3x0,5 mm ²			



Zubehör

Gehäuse für Klemmanschlüsse Serie GK...