

Silikontastaturen

TKG-086-MB-BACKL-VESA
Silikontastatur mit Hinterleuchtung



Hervorragende Eigenschaften:

- Jede Einzeltaste wird mit einer separaten LED beleuchtet
- Integriertes Pointing Device
- 8-stufige Helligkeitsregelung
- 10 Millionen Betätigungen pro Taste
- Soft-Druckpunkt-Betätigungsgefühl
- Schmutz- und staubgeschützt sowie wasserdicht nach IP 65, NEMA 4
- Erweiterter Temperaturbereich
- Statusanzeigen für Num Lock, Scroll Lock, Caps Lock (grün)
- Kompatibel mit allen Systemen, die eine Standard PS/2-Tastatur und -Maus unterstützen
- Wasserdicht durch Gummimatte aus Industriesilikon von oben und Abdichtung von unten
- Zulassungen nach CE FCC Class B UL 1950

Technische Daten Tastatur:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Techn. Daten Beleuchtung:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Tastanzahl:	86 + 2 Maustasten	Beleuchtungselemente:	Low Current LED's rot (andere Farben auf Anfrage)
Tastentechnologie:	Gummimatte aus Industriesilikon	Helligkeitsregelung:	8 Stufen
Schaltkraft, -weg:	1,27 N / 2 +/- 0.5 mm	Spannungsversorgung:	5 V +/- 5% über Tastaturschnittstelle
Lebensdauer:	>10 Millionen Betätigungen	Stromverbrauch:	Typ. 220 mA (rote Hinterleuchtung)
Schutzgrad:	IP 65; NEMA 4	Lebensdauer:	200,000 Stunden (22 Jahre bei permanentem Betrieb)
Schnittstellen:	PS/2; USB		
Steckverbinder:	6-pol. MiniDIN; USB-A		
Abmessungen:	289,6 x 162 x 47,7 mm		
Betriebstemperatur:	-40 ° to + 70 °C		
Gewicht	Ca. 0,88 kg (ohne Verpackung)		

Kat.-Nr.	Produktbezeichnung	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
KG14051	TKG-086-MB-BACKL-VESA-PS/2-US	PS/2, US-Layout
KG14052	TKG-086-MB-BACKL-VESA-USB-US	USB, US-Layout

GETT® Gerätetechnik GmbH
Mittlerer Ring 1
D-08233 Treuen (Vogtland)
Germany

Telefon: (+49) 037468 660-0
Fax: (+49) 037468 660-66
eMail: info@gett.de
Internet: www.gett.de